

PRODUKTDATABLAD

Trach-Vent fugt-varmeveksler

Fugt og varmeveksleren anvendes i forbindelse med tracheostomibehandling og har en høj fugtningsevne.

Passer til børn og voksne.

Respirationsvolumen > 50 ml

Dead space: 10 ml

Vægt: 4 g

Konnektor: 15 mm standard ISO konnektor

Medium: hygroskopisk og bakteriostatisk microwell papir.

Flow modstand ved 30 l/min: 0,25 cm H₂O

Fugttab: 8,4 mg H₂O/l ved V_T 500 ml

Fugtoutput: 29,2 mg H₂O/l ved V_T 500 ml

Til engangsbrug.

Enkeltpakket.



Indholdsstoffer/materiale:	PP
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej, men produktet er rent.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	–

2030-0671-02 / 21.09.2018

PRODUKTDATABLAD

Trach-Vent fugt-varmeveksler

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1540050	Gibeck	Trach-Vent fugt-varmeveksler	Æske a 50 stk. – Krt. a 10 æsker	41112

2030-0671-02 / 21.09.2018